

Общество с ограниченной ответственностью

«Клинкерный Дом»

klinker-tyumen.ru, тел./факс: +7 (345) 256-16-36, +7 (922) 004-94-19

Прайс лист розница 2025 на сухие смеси Perel

(действителен с 24.03.2025 г.)



Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница
Теплоизоляционный кладочный раствор							
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок		51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	538	622
			44 блок 1,7- 1,9 кг				
			38 блок 1,5– 1,6 кг				
			25 блок 1,5– 1,6 кг				
			12 блок 0,9 – 1 кг				
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	574	664
			44 блок 1,3- 1,4 кг				
			38 блок 1,1– 1,2 кг				
			25 блок 1,1– 1,2 кг				
			12 блок 0,7– 0,8 кг				
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	577	668
			44 блок 1,2- 1,3кг				
			38 блок 1 – 1,1 кг				
			25 блок 1 – 1,1 кг				
			12 блок 0,6– 0,7 кг				
Цветные кладочные растворы (50 кг)							
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	50	30	958	1085	
		0005 белая			772	870	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая			807	919	
		0025 кремово-бежевая			783	900	
		0030 кремово-желтая			807	919	
		0035 желтый			913	1033	
		0040 кремовая			788	907	
		0045 светло-коричневая			852	972	
		0010 серая			722	844	
		0015 темно-серая			932	1054	
		0050 коричневая			1019	1144	
		0055 шоколадная			1028	1165	
		0060 красная			1211	1342	
		0065 черная			1236	1394	
		Perel VL			Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	50
0205 белая	938		1120				
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая		Расход смеси:	992	1180		
	0225 кремово-бежевая		Тип кирпича/ кг	963	1153		
	0230 кремово-желтая		0,5 NF (250х60х65) - 0,4-0,6	993	1181		
	0235 желтый		0,7 NF (250х85х65) - 0,6-0,8	1055	1254		
	0240 кремовая		1 NF рос. (250х120х65) - 0,8-1,0	995	1195		
	0245 светло-коричневая		1 NF имп. (240х115х71) - 0,8-1,0	997	1197		
	0210 серая		1,4 NF (250х120х88) - 0,9-1,1	786	958		
	0215 темно-серая		WFD (210х100х65) - 0,6-0,8	988	1180		
	0250 коричневая		расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	1111	1317		
	0255 шоколадная			1106	1316		
	0260 красная			1295	1504		
	0265 черная			1330	1555		
	Perel NL		Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая	50	30	
0105 белая		971		1175			
«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)		0120 бежевая	1012	1234			
		0125 кремово-бежевая	982	1205			
		0130 кремово-желтая	1012	1234			
		0135 желтый	1088	1295			
		0140 кремовая	1062	1269			
		0145 светло-коричневая	1073	1277			
		0110 серая	826	1022			
		0115 темно-серая	1029	1240			

		0150 коричневая				1148	1357					
		0155 шоколадная				1128	1353					
		0160 красная				1333	1556					
		0165 черная				1356	1603					
Цветные кладочные растворы (25 кг)												
Perel SL (лемо), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	515	598					
		0005 белая				424	495					
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				450	522					
		0025 кремово-бежевая				442	514					
		0030 кремово-желтая				459	530					
		0035 желтый				509	583					
		0040 кремовая				442	513					
		0045 светло-коричневая				461	537					
		0010 серая				397	465					
		0015 темно-серая				482	565					
		0050 коричневая				541	634					
		0055 шоколадная				550	640					
		0060 красная				637	746					
		0065 черная				647	750					
		Perel VL (лемо), 25 кг				Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	570	665
							0205 белая				508	603
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая		Расход смеси:		544	627						
	0225 кремово-бежевая		Тип кирпича/ кг		530	616						
	0230 кремово-желтая		0,5 NF (250х60х65) - 0,4-0,6		546	632						
	0235 желтый		0,7 NF (250х85х65) - 0,6-0,8		578	667						
	0240 кремовая		1 NF рос. (250х120х65) - 0,8-1,0		547	633						
	0245 светло-коричневая		1 NF имп. (240х115х71) - 0,8-1,0		551	640						
	0210 серая		1,4 NF (250х120х88) - 0,9-1,1		439	534						
	0215 темно-серая		WFD (210х100х65) - 0,6-0,8		521	630						
	0250 коричневая		расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм		599	706						
	0255 шоколадная				589	703						
	0260 красная				682	792						
	0265 черная				690	821						
	Perel NL (лемо), 25 кг		Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		25	48				593	695
				0105 белая							529	616
«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)		0120 бежевая	561	651								
		0125 кремово-бежевая	548	643								
		0130 кремово-желтая	562	657								
		0135 желтый	604	703								
		0140 кремовая	574	668								
		0145 светло-коричневая	590	688								
		0110 серая	466	564								
		0115 темно-серая	547	660								
		0150 коричневая	618	721								
		0155 шоколадная	610	724								
		0160 красная	708	813								
		0165 черная	711	843								
		Цветные затирки										
		Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая				Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	1069	1230
0405 белая	1155			1321								
0415 темно-серая	1118			1284								
0420 бежевая	1122			1288								
0436 горчичная	1121			1287								
0437 медная	1120			1285								
0438 кирпичная	1120			1285								
0440 кремовая	1122			1288								
0445 светло-коричневая	1122			1289								
0450 коричневая	1154			1320								
0455 шоколадная	1202			1371								
0465 черная	1239			1408								
Клеевые смеси												
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .			25	48	331	363					

Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.		Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	303	333
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	469	522
Гидроизолирующие смеси							
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	1337	1446
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.		Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	4291	4507
Система укладки брусчатки RODSTONE							
Основа 0911	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	40	40	559	659
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2	25	64	608	662
		0903 Белый				766	828
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Шов-литой Компонент «С», 1 л	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм			243	293
		0942 Белый				637	787
		0943 Серый				588	654
		0944 Тёмно-серый				634	708
		0946 Кремово-желтый (бежевый)				648	724
		0947 Коричневый				696	778
		0948 Шоколадный				690	774
		0945 Красный				668	750
		0949 Черный				868	1013
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0959 Шов-фильтр Компонент «В», 1.8 л	279			326	
		0952 Белый	629			727	
		0953 Серый	571			637	
Modisand	Модифицированный песок	0977 Песочный	Расход для брусчатки 200*100*50, шов 3 мм, равен 3-4 кг	25	64	638	870
Антиморозные добавки							
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	800	842
				1 л.	100	104	110
Смеси низкой модификации - M150, M200, M300							
M-150 Универсальный	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.		Расход смеси: При оштукатуривании : 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм При кладке – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	310	339
M-150 Базовый	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.			50 кг	30	363	385
M-300	Цементно - известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	50 кг	30	393	412